

COROLLA



1,6 AT (10.2001 - 02.2007)

Технічне обслуговування

Роботи з регламентних заміні

| Періодичність | 15 000 км/ 1 рік | 30 000 км/ 2 роки | 45 000 км/ 3 роки | 60 000 км/ 4 роки | 75 000 км/ 5 років | 90 000 км/ 6 років |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Загальна вартість | 1720 | 4640 | 1720 | 8040 | 1720 | 4640 |
| Тривалість проведення робіт | 1 год 40 хв | 3 год 10 хв | 1 год 40 хв | 4 год 10 хв | 1 год 40 хв | 3 год 10 хв |
| Діагностичні та перевірочні роботи | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Олива двигуна та оливний фільтр (заміна) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Свічки запалювання (заміна) | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Паливний фільтр (заміна) | | | | ✓ | | |
| Повітряний фільтр (перевірка кожні 15 000 км, заміна кожні 30 000 км) | перевірка | ✓ | перевірка | ✓ | перевірка | ✓ |
| Фільтр кондиціонера (перевірка кожні 15 000 км, заміна кожні 30 000 км) | перевірка | ✓ | перевірка | ✓ | перевірка | ✓ |
| Гальмівна рідина (перевірка, заміна) | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Олива автоматичної трансмісії | | | перевірка | | | перевірка |

Перелік необхідних запчастин

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Фільтр оливний | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прокладка зливної пробки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Олива двигуна | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Свічки запалювання | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Фільтр повітряний | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Фільтр салону | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Гальмівна рідина | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Кільце ущільнююче | | | | ✓ | | |
| Кільце гумове | | | | ✓ | | |
| Фільтр паливний | | | | ✓ | | |
| Фільтр паливний (сітка) | | | | ✓ | | |
| Прокладка паливного насосу | | | | ✓ | | |

* - рекомендовані додаткові роботи:

- заміна оливи АКП.