

HIGHLANDER

3,5 AT (07.2010 -)

Технічне обслуговування

Роботи з регламентних замін



| Періодичність | 15 000 км/ 1 рік | 30 000 км/ 2 роки | 45 000 км/ 3 роки | 60 000 км/ 4 роки | 75 000 км/ 5 років | 90 000 км/ 6 років* |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Загальна вартість, грн. | 2376 | 5832 | 2410 | 5832 | 2376 | 10858 |
| Тривалість проведення робіт | 2 год 06 хв | 4 год 00 хв | 2 год 06 хв | 4 год 00 хв | 2 год 06 хв | 6 год 20 хв |
| Діагностичні та перевірочні роботи | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Олива двигуна та оливний фільтр (заміна) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Свічки запалювання (заміна) | | | | | | ✓ |
| Повітряний фільтр (зняття/встановлення) | перевірка | ✓ | перевірка | ✓ | перевірка | ✓ |
| Фільтр салону (зняття/встановлення) | перевірка | ✓ | перевірка | ✓ | перевірка | ✓ |
| Гальмівна рідина (заміна) | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Олива АКПП | | | перевірка | | | перевірка |
| Олива диференціалу (заміна) | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Олива заднього диференціалу (заміна) | | ✓ | | ✓ | | ✓ |

Перелік необхідних запчастин

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Фільтр оливний | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прокладка зливного отвору | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Олива двигуна | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Свічки запалювання | | | | | | ✓ |
| Фільтр повітряний | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Фільтр салону | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Гальмівна рідина | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Мастило трансмісії | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Прокладка зливного отвору | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прокладка зливного отвору | | ✓ | | ✓ | | ✓ |

* - рекомендовані додаткові роботи:
- заміна оливи АКПП.